

POMIESZCZENIE SOCJALNE zał. 18

Aneks kuchenny

1. Wyposażenie aneksu kuchennego

- a) Blat kuchenny: postforming gr. 36 mm (+/-2%)
- b) Szafki górne (możliwość regulacji półek) 80 x35 x75 h
- c) Szafki dolne (możliwość regulacji półek) 80 x60 x 85
- d) Szuflady na prowadnicach metalowych, z cichym domykiem w jednej szafce
- e) Zlew jednokomorowy z ociekaczem, syfonem i baterią wymiar 780 mmx 490mm (+/- 2%).
- f) Cokół wysokość min. 100 mm.
- g) Szafka pod zlewozmywak 105 x 60 x 85 h - 1szt.
- h) Regał wiszący otwarty 30 x 35 x 75 – 2 szt.
- i) półka wisząca dł 130 cm x 30 cm – 1 szt.

2. Kolory

- a) Wybór koloru po podpisaniu umowy z wzornika kolorów.

3. Materiały i wykonanie

- a) Zabudowa kuchenna musi się składać z blatu grubości min. 36 mm (+/-2%) zaoblonym jednostronnie z wykończeniem przeciwwilgociowym, wykończenie półmat.
- b) Głębokość blatu 600mm (+/- 2%) z wbudowanym zlewozmywakiem.
- c) Materiał do wykonania blatu - powinien odznaczać się dużą odpornością na ścieranie, uderzenia, zarysowania, działanie detergentów, podwyższoną temperaturę i wilgoć.
- d) Szafki mają być wykonane z płyty z wykończeniem przeciwwilgociowym o grubości min. 18mm.
- e) Ciąg mebli kuchennych podblatowych do blatu długości zgodnej z projektem oraz szafka pod zlewozmywak.
- f) Zlew jednokomorowy w kolorze antracytu, wykonany z kompozytu granitowego
- g) Bateria metalowa z uchwytem regulacji wody mieszalnikowym, kolor antracyt.
- h) Szafki dolne wykonane na wymiar o głębokości dopasowanej do szerokości blatu, szerokość szafek dopasowana do długości blatu w zabudowie należy uwzględnić szafkę pod zlewozmywak.
- i) Podział szafek według projektu.
- j) Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm.

4. Wymagania

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa :

- a) atest higieniczny na płytę wiórową melaminowaną;

- b) atest higieniczny na klej łączący blat z PCV
- c) deklarację zgodności z normą PN EN 14322-2005 na ścieralność płyty

5. Projekt

- a) Projekt



